



# HDG Compact 30-95

## Données techniques

	Unité	HDG Compact30 (E) Bois déchiqueté	HDG Compact 40 (E) Bois déchiqueté	HDG Compact 50 (E) Bois déchiqueté / Granulé	HDG Compact 65 (E) Bois déchiqueté / Granulé	HDG Compact 80 (E) Bois déchiqueté / Granulé	HDG Compact 95 (E) Bois déchiqueté / Granulé
<b>Données de puissance (résultats selon DIN EN 303-5)</b>							
Puissance Nominale <sup>1)</sup>	kW	30	40	50,0 / 50,0	65,0 / 65,0	80,0 / 85,0	95,0 / 96,5
Puissance à charge partielle	kW	9,0	12,0	12,0 / 15,0	12,0 / 15,0	23,0 / 25,1	28,5 / 28,5
Rendement à charge nominale <sup>1)</sup>	%	94,5	94	91,7 / 91,8	91,9 / 92,6	92,5 / 93,7	92,9 / 92,4
Consommation électrique à charge nominale <sup>1)</sup>	W	145 (193)	145 (193)	152 (200)	170 (218)	188 (236)	188 (208) / 168 (188)
Raccordement électrique: tension/fréquence	V/Hz	230 / 400 / 50	230 / 400 / 50	230 / 400 / 50	230 / 400 / 50	230 / 400 / 50	231 / 400 / 50
Raccordement électrique: protection	A	16	16	16	16	16	16
<b>Caractéristiques générales</b>							
Classe de chaudière		5	5	5	5	5	5
Surpression de service maximale admissible	bar	3	3	3	3	3	3
Température de départ maximale <sup>2)</sup>	°C	89	89	89	89	89	89
Température de retour minimale	°C	60	60	60	60	60	60
Volume d'eau	l	167	167	167	167	230	230
Poids unité de combustion	kg	920	920	920	920	1200	1200
<b>Caractéristiques de dimensionnement pour le calcul de la cheminée (DIN EN 13384-1)</b>							
Température des fumées (Tw) à la puissance nominale	°C	145	145	160	180	160/150	180
Température des fumées (Tw) à la puissance minimale	°C	105	105	105	110	105	110
Débit massique des fumées à la puissance nominale <sup>1)</sup>	kg/s	0,0300 / 0,0330	0,0300 / 0,0330	0,0340 / 0,0280	0,0413 / 0,0350	0,0520 / 0,0440	0,0560 / 0,0600
Débit massique des fumées à la puissance minimale <sup>1)</sup>	kg/s	0,0090	0,0090	0,0090	0,0117 / 0,0120	0,0143 / 0,0170	0,0170 / 0,0150
Tirage de cheminée requis (Pw)	Pa	8 (5*)	8 (5*)	10 (5*)	15 (5*)	12 (5*)/9 (5*)	8*
Diamètre de la buse de fumée	mm	150	150	180	180	180	180
Hauteur centrale du raccordement du conduit de fumée	mm	1280 (347)	1280 (347)	1280 (347)	1280 (347)	1280 (347)	1280 (347)
Teneur en CO <sub>2</sub> à la puissance nominale <sup>1)</sup>	%	11,0 / 11,1	11,0 / 11,1	11,4 / 12,2	12,6 / 13,8	13,9 / 13,5	15,1 / 14,1
Teneur en CO <sub>2</sub> à la puissance minimale <sup>1)</sup>	%	10,4	10,4	10,4 / 11,3	11,2 / 11,1	12,0 / 10,8	12,8 / 14,3
<b>Raccordement côté eau</b>							
Raccords aller-retour (femelle)	DN	32 IG	32 IG	32 IG	32 IG	40 IG	40 IG
Raccord d'échangeur thermique de sécurité (mâle)	DN	15 AG	15 AG	15 AG	15 AG	15 AG	15 AG
Raccord purge (femelle)	DN	15 IG	15 IG	15 IG	15 IG	15 IG	15 IG
Dimension de tuyauterie minimale recommandée	DN	32	32	32	32	40	40
Perte de charge côté eau à la puissance nominale, 10K <sup>1)</sup>	Pa	2700	2700	2700	2700	2700	2700
Perte de charge côté eau à la puissance nominale, 20K <sup>1)</sup>	Pa	400	400	800	800	800	800
<b>Divers</b>							
Niveau de pression acoustique	dB (A)	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70	< 70
Section minimale pour l'arrivée d'air <sup>3)</sup>	cm <sup>2</sup>	150	150	150	180	210 / 220	240
Efficacité énergétique Chaudière		A+	A+	A+ / A+	A+ / A+	-	-
Efficacité énergétique Chaudière + régulateur (Catégorie VI)		A+	A+	A+ / A+	A+ / A++	-	-

\* avec ventilateur additionnel de fumée et contrôle de la dépression

<sup>1)</sup>valeurs selon homologation conforme DIN EN 303-5 par TÜV-Süd

<sup>2)</sup>les températures de service maximales peuvent brièvement atteindre 110 °C

<sup>3)</sup>respecter les directives spécifiques au pays