



SYSTÈME DE CONVOYAGE ET CHARGEMENT DE SILO EBS

Le système de remplissage HDG EBS permet de répondre à de nombreuses configurations de remplissage de silo. La très grande modularité du système offre un très grand nombres de possiblités. Les copeaux de bois sont simplement déversés dans l'auge de réception, et sont transportés par des vis sans fin vers l'espace de stockage.

CARCTÉRISTIQUES

AUGE DE RECEPTION	
Auge de réception disponble en trois tailles	2,2m
	2,5m
	2,8m
Finition extérieure	Acier peint
	Acier galvanisé (pour trémie enterrée)
Diamètre vis	200mm pour plaquette jusqu'à P31 débit 20m³/h
	250mm pour plaquette jusqu'à P45 débit 20m³/h
Moteur Puissance / Tension	3 kW / 3x400V
Couvercle	Tole d'aluminium avec vérin à gaz

CONVOYEUR VERTICAL ET HORIZONTAL	
Longeur	2 à 12m par pas de 25cm
Finition extérieure	Acier peint
	Acier galvanisé
Diamètre vis	200mm pour plaquette jusqu'à P31 débit 20m³/h
	250mm pour plaquette jusqu'à P45 débit 20m³/h
Moteur Puissance / Tension	3 à 7,5 kW (selon longueur de la vis) / 3x400V

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS :





