



HDG COMPACT C120-149 (E)

Synthèse émissions chaudière

		HDG Compact C 130-149 bois déchiqueté			HDG Compact C 120E-149E bois déchiqueté (électrofiltre intégré)			
		130	140	149	120 E	130 E	140 E	149 E
Données de puissance (résultats selon DIN EN 303-5)								
Puissance nominale	kW	132,3	138	150	121,3	130	140	150
Rendement sur PCI à puissance nominale	%	94,4	94,4	94,7	95	95	94,9	94,7
Classe énergétique		5	5	5	5	5	5	5
Indice d'efficacité énergétique		121	121	121	120	120	121	121
Efficacité énergétique saisonnière (selon BAR TH 157, hors dispositif de régulation)	%	85	85	85	85	85	85	85
Certification (n° de PV d'essai EN 303.5)		TÜV Süd H-C31 1368-00/23	TÜV Süd H-C42 1368-00/23	TÜV Süd H-C30 1368-00/23	TÜV Süd H-C39 1368-00/23	TÜV Süd H-C35 1368-00/23	TÜV Süd H-C32 1368-00/23	TÜV Süd H-C34 1368-00/23

Mesure émissions EN303-5 - 6% d'O₂

CO puissance nominale	mg/Nm ³	17	17	22	6	6	6	6
NOx Puissance nominale	mg/Nm ³	162	162	162	144	144	160	160
OGC puissance nominale	mg/Nm ³	3	3	1	0	0	0	0
Poussière puissance nominale	mg/Nm ³	20	20	32	3	3	3	3

Mesure émissions EN303-5 - 10% d'O₂

CO puissance nominale	mg/Nm ³	12	12	15	4	4	4	4
NOx Puissance nominale	mg/Nm ³	112	112	112	99	99	110	110
OGC puissance nominale	mg/Nm ³	2	2	1	0	0	0	0
Poussière puissance nominale	mg/Nm ³	14	14	22	2	2	2	2

Mesure émissions EN303-5 - 11% d'O₂

CO puissance nominale	mg/Nm ³	11	11	14	4	4	4	4
NOx Puissance nominale	mg/Nm ³	104	104	104	92	92	102	102
OGC puissance nominale	mg/Nm ³	2	2	1	0	0	0	0
Poussière puissance nominale	mg/Nm ³	13	13	20	2	2	2	2

Mesure émissions EN303-5 - 13% d'O₂

CO puissance nominale	mg/Nm ³	9	9	11	3	3	3	3
NOx Puissance nominale	mg/Nm ³	82	82	81	72	72	80	80
OGC puissance nominale	mg/Nm ³	2	2	0	0	0	0	0
Poussière puissance nominale	mg/Nm ³	10	10	16	1	1	1	1